

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE CONTRATO

UNIDADE: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO SETOR: ADMINISTRATIVO
 SOLICITANTE: LUCAS QUEIROZ GESTOR DO CONTRATO: LUCIANA MELO
 SERVIÇO: LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPOS

APROVAÇÃO ACESSORIA OPERACIONAL (AO):

Orientações:

Este formulário deve ser encaminhado à Assessoria Institucional (AI), capeando todo o processo, após validação final do processo de compra pela Assessoria Operacional (AO), sempre que o processo de aquisição de produtos/serviços demandar a formalização de contrato. Para encaminhamento do processo à AI deve ser observado o check-list a seguir e indicado o descritivo do objeto contratado.

☐ Solicitação da área demandante

☒ Proposta validada e assinada pelo setor e superintendência Geral;

☐ Mapa de preços;

☐ 03 cotações de modo a comprovar que a proposta vencedora é mais vantajosa à Administração Pública;

☐ Termo de Homologação

☐ Minuta de contrato (se houver)

Objeto contratado (serviço/produto adquirido): Aquisição de insumos – Equipos para bomba de infusão e locação de equipamentos – bombas de infusão.

				Opção 4	Opção 5	Opção 6
				J DE SOUZA	LIFMED	SAMTRONIC
tem	Descrição	Unidade	Quant	Unitário (R\$)	Unitário (R\$)	Unitário (R\$)
	locação de Bomba de Infusão	15		R\$ 1.200,00	R\$ 825,00	R\$ 750,00
	Equipo de bomba de infusão – solução parenteral	180		R\$ 5.760,00	R\$ 2.610,00	R\$ 3.060,00
	Equipo de bomba de infusão – solução enteral	60		R\$ 1.920,00	R\$ 1.035,00	R\$ 1.020,00
	Equipo fotossensível para bomba de infusão	60		R\$ 2.100,00	R\$ 1.155,00	R\$ 1.020,00
				R\$ 10.980,00	R\$ 5.625,00	R\$ 5.850,00

Valor do serviço/ Produto e forma de pagamento: A empresa Lifmed, apresentou o melhor valor global, considerando a estimativa de consumo da unidade. Pagamento mensal, conforme demanda.

Vigência: 12 MESES

Data/Mês/Ano de início do contrato (Prestação do Serviço): DEFINIR COM GESTOR DO CONTRATO

Outras informações relevantes: TE.002-2026-LOCAÇÃO DE BOMBAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPOSSHSS

Fornecedor: LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MED

CNPJ: 02.357.251/0016-30

Contato: Carol

Telefone: 81 8808-4867

Email: carolbastos@virtussaude.com.br

ENCAMINHAR SOLICITAÇÃO PARA:

DATA SOLICITAÇÃO AO JURÍDICO:

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO**ESPECIFICAÇÕES****Nº 002/2026**

RESUMO: Contratação de sociedade empresária com o objetivo de aquisição de insumos – **equipos para bomba de infusão** –, e locação de equipamentos – **bombas de infusão** – para a Unidade de Saúde abaixo descrita, administrada pela Organização Social de Saúde - OSS Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer - SPCC.

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO - HSS, endereço: Avenida Dr. Pedro Jordão, 260, Maurício de Nassau, Caruaru-PE, CNPJ 10.894.988/0006-48.

1. OBJETO

1.1 Visa o presente processo a contratação de sociedade empresária com o objetivo de aquisição de insumos – **equipos para bomba de infusão** –, e locação de equipamentos – **bombas de infusão** –, com as seguintes especificações:

1.1.1 Equipos de bomba de infusão – solução parenteral;

1.1.2 Equipos de bomba de infusão – solução enteral;

1.1.3 Equipos fotossensíveis para bomba de infusão;

1.1.4 Locação de bombas de infusão.

1.2 A CONTRATADA especializada no fornecimento dos insumos e na locação dos equipamentos, obriga-se a disponibilizar, durante o prazo de vigência do contrato a ser firmado, os produtos informados nas cláusulas 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 e 1.1.4.

1.3 Caso algum produto relacionado nas cláusulas acima venha a ter seu fornecimento interrompido por 3 meses ou mais, ou ainda que venham a ser descontinuados, a CONTRATADA deverá comunicar formalmente a compradora, e ainda ofertar um produto semelhante para substituição.

2. DA PROPOSTA DE PREÇO

2.1 O prestador interessado deverá apresentar proposta, exibindo a descrição detalhada do objeto deste processo, devendo conter:

i) Prazo de validade, não inferior a 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação;

ii) Preço atualizado, em algarismo e por extenso (total), prevalecendo este último em caso de divergência, expresso em moeda corrente nacional (R\$);

iii) Todos os custos deverão estar inclusos, tais como impostos e etc.;

iv) Nome ou razão social do proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último, se houver, para contato;

2.2 Não serão aceitos preços irrisórios e/ou inexequíveis, cabendo à Organização Social de Saúde Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer, através do Hospital São Sebastião, a faculdade de promover verificações ou diligências que se fizerem necessárias, objetivando a comprovação da regularidade da cotação ofertada.

2.3 A apresentação da proposta implicará em plena aceitação, por parte do proponente, das condições estabelecidas neste Processo de Contratação.

2.4 As propostas deverão ser enviadas ao Setor de Compras do HCP Gestão, – SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER - SPCC, no período de **21/05/2026** a **29/05/2026** através do e-mail contratacaodeservicos@hcpgestao.org.br, em arquivo PDF digitalizado e assinado.

2.5 A análise das propostas ocorrerá após o dia **29/05/2026** e será realizada pelo Setor de Compras do HCP Gestão. A proposta vencedora será aquela que melhor atender aos requisitos contidos no Anexo I do presente Processo de Contratação, inclusive, com relação ao menor preço global.

3. DO CONTRATO

3.1 O prazo da prestação de serviço de locação, bem como de aquisição dos produtos, será de 12 (doze) meses, com possibilidade de renovação por igual período, desde que demonstrada a vantajosidade econômico-financeira da manutenção do contrato e caso nenhuma das partes se manifeste em sentido contrário no prazo de 30 (trinta) dias antes do término da vigência.

3.2 A CONTRATADA se obrigará a prestar os serviços e fornecimentos objeto do contrato, observando o mais alto padrão técnico profissional e de qualidade.

4. DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO

4.1 Poderão apresentar propostas de preço as pessoas jurídicas cujo ramo de atuação seja compatível com o objeto da contratação em comento.

5. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

5.1 Para julgamento das propostas será considerada vencedora a proponente que, estando de acordo com as especificações deste Processo de Contratação de Empresa, ofertar o menor valor de remuneração.

5.2 Para critério de desempate o julgamento se dará através de envio de comprovação de maior tempo de experiência anterior, conforme serviço a concorrer;

6. DO CONTRATO

6.1 Após a homologação do resultado, a empresa vencedora será convocada a realizar, por seu representante legal ou pessoa com poderes expressos para tanto, a assinatura eletrônica do termo contratual, após envio pelo setor jurídico do HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO – SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER em plataforma própria para tal.

6.2 No caso da não assinatura do contrato no prazo estabelecido, ou havendo recusa em fazê-lo, sem justa causa, o HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO – SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER convocará os proponentes remanescentes, observada a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

7. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

7.1 A CONTRATADA se obrigará a cumprir as obrigações legais, sociais, tributárias, trabalhistas, previdenciárias, fundiárias, cíveis ou de qualquer outra natureza que venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o contrato, decorrentes do emprego de mão de obra na execução do contrato, não respondendo o HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO – SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER nem solidária, nem subsidiariamente pelas obrigações da CONTRATADA, apresentando, sempre que por este solicitado, cópia dos comprovantes de pagamento.

7.2 A CONTRATADA não poderá ceder, subcontratar etc., sob qualquer hipótese, o objeto desta contratação.

7.3 A CONTRATADA deverá disponibilizar equipamentos e insumos para atender à demanda da CONTRATANTE.

7.4 A CONTRATADA deverá fornecer à CONTRATANTE, sempre que solicitada e em tempo hábil, todos os esclarecimentos e informações necessários ao perfeito entendimento dos serviços executados e produtos fornecidos.

7.5 A CONTRATADA deverá zelar pelo sigilo das informações a que tiver acesso, sejam elas dos pacientes ou colaboradores (Seguindo as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD).

7.6 A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, sempre que solicitado, no prazo de 10 (dez) dias úteis: certidões comprobatórias de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, certidões comprobatórias de regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço (FGTS).

7.7 A CONTRATADA se obrigará a realizar o fornecimento do objeto do contrato, sempre através de seus empregados.

7.8 Correrá por conta da CONTRATADA o ressarcimento de todos os prejuízos ou dano pessoal de acidente de trabalho, furto, roubo ou danos a terceiros, causados por seus empregados, máquinas ou produtos em bens do CONTRATANTE ou de terceiros, inclusive por acidentes fatais, ocorridos durante o cumprimento do contrato.

7.9 A CONTRATADA deverá fornecer ao CONTRATANTE, sempre que solicitada e em até 72 horas, todos os esclarecimentos e informações necessários ao perfeito entendimento da execução do contrato.

7.10 A CONTRATANTE deverá garantir instalações adequadas e condições técnicas e de materiais condizentes com a prestação dos serviços e fornecimentos contratados.

7.11 A CONTRATADA se obriga, durante a vigência do contrato, a disponibilizar os equipamentos locados, garantindo a perfeita usabilidade dos mesmos.

7.11 A CONTRATADA se obriga a entregar os equipamentos locados em perfeitas condições de uso, assegurando ainda a realização dos treinamentos necessários para manuseio e segurança dos empregados da CONTRATANTE, de modo a garantir uma utilização segura.

7.12 A CONTRATADA deverá prestar gratuitamente, durante o prazo de vigência do contrato, o serviço de assistência técnica, conforme condições expressas no manual do equipamento a ser locado.

7.13 A CONTRATADA obriga-se a realizar o reparo ou troca do equipamento locado, em caso de problemas em seu funcionamento, no prazo máximo de 72 horas.

7.13.1 A CONTRATANTE deverá comunicar a CONTRATADA, em até 24 horas, a necessidade de manutenção em algum equipamento.

7.13.2 Caso o reparo do equipamento ultrapasse as 72 horas, a contratada deverá enviar um equipamento para substituição enquanto realiza o serviço.

7.14 A CONTRATADA deverá realizar gratuitamente, a cada 12 meses, a calibração das máquinas locadas.

7.15 A CONTRATANTE poderá ser cobrada pela mão de obra em manutenções, caso: os equipamentos sejam violados (lacre rompido); caso haja evidência de má utilização, quedas ou acidentes; caso haja evidência de conexão em rede elétrica incompatível.

7.16 A CONTRATADA deverá ser responsável pelos eventuais custos de transporte para manutenção dos equipamentos, seja para reparo no hospital ou em oficina da própria empresa locatária das bombas.

7.17 A CONTRATANTE obriga-se a usar dos bens locados exclusivamente para a finalidade que os mesmos se destinam, utilizando ainda dos equipos comercializados pela CONTRATADA.

7.18 A CONTRATANTE deverá restituir os bens locados ao final do término do contrato, no estado em que recebeu, ressalvada a depreciação pelo uso regular.

7.19 Sobre o fornecimento dos insumos, após aprovação da ordem de compra na plataforma de compras, a CONTRATADA deverá realizar a entrega em até 7 dias corridos, junto com a nota fiscal, obedecendo as quantidades solicitadas de cada item e ao valor unitário a ser pactuado em contrato.

8. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

8.1 A Fiscalização dos serviços será exercida pela Diretoria Técnica e Coordenação de Enfermagem do HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO – SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER, a quem incumbirá acompanhar a conformidade da prestação de serviços e fornecimento dos insumos, determinando à CONTRATADA as providências necessárias ao regular e efetivo cumprimento do contrato, bem como rejeitar o que não atenda às especificações contidas no presente Processo de Seleção, devendo anotar e enquadrar as infrações contratuais constatadas e solicitar a imediata correção da situação fática reprovada.

9. DO PAGAMENTO

9.1 O pagamento será efetuado mensalmente através de depósito em conta bancária em nome e CNPJ da CONTRATADA.

9.2 A CONTRATADA deverá apresentar, mensalmente, a nota fiscal ou fatura relativa a seu serviço de locação, devidamente acompanhada de relatório discriminado que deverá conter a totalidade dos equipamentos locados, enviando ainda os dados bancários ou boleto para pagamento, com vencimento não inferior a 30 dias.

9.3 A CONTRATADA, sempre que acionada para fornecimento de insumos, deverá realizar a comercialização dos mesmos pela plataforma de compras utilizada pela unidade, enviando nota fiscal com os dados bancários ou boleto para pagamento no processo de entrega dos produtos, com vencimento não inferior a 30 dias.

9.4 Caso sejam constatadas falhas no relatório, na nota fiscal dos serviços/produtos, restará o pagamento sobrestado até que as falhas sejam corrigidas, de modo que o prazo para pagamento voltará a fluir do instante em que as informações sejam avaliadas e aprovadas pela CONTRATANTE.

9.5 Poderá a CONTRATANTE glosar o pagamento de qualquer serviço/insumo discriminado no relatório acima indicado que não esteja em compatibilidade com o contrato ou adiante da ausência da documentação respectivamente necessária.

9.5 A realização do serviço de locação e fornecimento de insumos, objetos do contrato, assim como suas respectivas contas, serão acompanhados e avaliados pela Diretoria Técnica e Coordenação de Enfermagem, ou outras designadas pela CONTRATANTE para tal finalidade. A CONTRATADA deverá proporcionar as condições necessárias a que esse acompanhamento possa ocorrer de forma plena.

10. NORMAS DE INTEGRIDADE CORPORATIVA E CLÁUSULAS ANTICORRUPÇÃO

10.1 A CONTRATADA, suas entidades controladoras e controladas, seus respectivos administradores, funcionários e representantes legais, comprometem-se, ainda que por intermédio de terceiros ou subcontratados, a:

- i) Não oferecer, autorizar ou realizar qualquer pagamento, concessão de benefícios, presentes, entretenimentos ou gratificações, bem como não oferecer qualquer vantagem em função dos serviços prestados a: oficial, agente, servidor ou representante de órgão ou entidade pública, direta ou indireta, nacional ou estrangeira, ou qualquer pessoa que faça as suas vezes; candidatos ou detentores de mandatos eletivos, partidos políticos e seus representantes, ou qualquer parente, assessor ou pessoa próxima desses indivíduos;
- ii) Não financiar, custear, patrocinar ou, de qualquer modo, subvencionar a prática de atos ilícitos;
- iii) Não utilizar interposta pessoa física, ou jurídica, para ocultar ou dissimular seus reais interesses, ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
- iv) Não frustrar, fraudar, obter ou manter benefício indevido em decorrência de licitações ou contratos públicos;
- v) Não obstar qualquer atividade de investigação ou fiscalização em que estejam envolvidas, seja por parte do controle interno da CONTRATANTE ou dos órgãos de controle externo, inclusive no âmbito de agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional;
- vi) Comunicar qualquer situação que configure violação ou suspeita de violação ao presente contrato, especialmente as situações que violem as Leis Federais nº 8.429/2009 e nº 12.846/2013, bem como a Lei Estadual nº 16.309/18.

10.2 A CONTRATADA se compromete a não contratar pessoas, físicas ou jurídicas, que tenham, em seu quadro societário, relação de parentesco, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, com os membros do corpo gerencial da Unidade de Saúde

tomadora dos serviços, bem como do núcleo gestor da Organização Social de Saúde CONTRATANTE e suas entidades controladoras e controladas.

10.3 O não cumprimento das obrigações aqui previstas poderá ensejar a responsabilização por perdas e danos e a rescisão do contrato de prestação de serviços, sem prejuízo de comunicação/reporte às autoridades competentes.

11. DAS SANÇÕES

11.1 A multa moratória será cobrada do vencedor pelo atraso injustificado no cumprimento da obrigação a que se vinculou, ou dos prazos constantes de sua proposta ou do contrato.

11.2 A multa moratória acima mencionada será de sete centésimos por cento (0,07%) por dia de atraso no pagamento, até o limite de dez por cento (10%) do valor total da respectiva parcela mensal.

11.3 A multa por inexecução contratual será aplicada no percentual de até vinte por cento (20%) pela rescisão do contrato por culpa do vencedor/locatário, calculada sobre o valor total do contrato.

11.4 As multas previstas têm caráter de sanção administrativa e sua aplicação não exime a vencedora/locatária da reparação de eventuais perdas e danos que seus atos venham a acarretar ao HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO – SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER.

12. DA RESCISÃO AUTOMÁTICA

12.1 A extinção ou o término da vigência do Contrato de Gestão firmado entre a Organização Social de Saúde e o Estado de Pernambuco, opera automaticamente a rescisão do contrato de prestação de serviços previsto no presente Processo de Contratação, independente de aviso prévio da Contratante.

13. DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 A simples apresentação da proposta implica na aceitação livre e plena de todas as condições estipuladas neste Processo de Seleção.

13.2 A critério do HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO – SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER, por conveniência administrativa, a presente contratação poderá ser revogada ou ter adiada sua efetivação.

13.3 É vedada a participação de empresas em consórcio, assim como qualquer subcontratação dos serviços adjudicados, sob a pena de imediato cancelamento do contrato.

13.4 Dúvidas sobre este Processo de Seleção para Contratação de Empresas poderão ser esclarecidas pelo e-mail: contratacaodeservicos@hcpgestao.org.br

Caruaru, Pernambuco, 21 de maio de 2026.

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO – SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE
COMBATE AO CÂNCER.

ANEXO I

Das quantidades estimadas para contratação do serviço de locação e fornecimento de insumos, dispostos neste processo, cujo pagamento será realizado conforme a efetiva entrega, seguem da seguinte forma:

a) Locação de bombas (ofertar valor unitário):

SERVIÇO	QUANTIDADE LOCADA
Locação de Bomba de Infusão	15

b) Fornecimento de Insumos (ofertar valor unitário):

PRODUTO	QUANTIDADE ESTIMADA PARA 3 MESES
Equipo de bomba de infusão – solução parenteral	180
Equipo de bomba de infusão – solução enteral	60
Equipo fotossensível para bomba de infusão	60

OBS 1: A quantidade de equipos pode variar positiva ou negativamente, a depender do consumo no período;

OBS 2: A estimativa feita é para 3 meses, contudo, a solicitação ocorrerá mensalmente, de acordo com a necessidade, podendo a unidade solicitar 1, 2 ou mesmo os 3 tipos de equipos em um mês, ou ainda não solicitar nenhum em determinado mês.

Para os equipamentos ofertados, é necessário atender às especificações abaixo:

Equipamento microprocessado, configurável, para administração de soluções por via parenteral ou enteral, através de equipos dedicados.

O equipamento deve funcionar através de Sistema peristáltico linear e ser adequado para uso em pacientes Adultos, pediátricos ou Neonatais e, no mínimo as seguintes características:

- Atalho funcionais para otimizar operação e ativar funções
- Não possuir sensor de gotas
- Protocolos de segurança com mensagens da infusão em curso e em situações de alarmes
- Ícones visuais e indicadores luminosos com informação da infusão na tela central
- Parâmetros de seleção e desempenho para volumes até 9.999 ml Adulto e 999,9 ml, pelo menos.
- Taxa de infusão até 1.400 ml/h Adulto e 99,9 ml/h no modo neonatal
- Função Bolus a 1 toque e programável de até 60 ml no modo Adulto com velocidade de até 999ml/h e de até 30ml no modo Neo com velocidade de até 99,9 ml/h
- KVO programável de pelo menos 0,1 a 3,0ml no modo Neonatal e de pelo menos 1,0 a 5,0 ml no modo adulto
- Com peso máximo 4 kg
- Equipamento Bivolt
- Autonomia de pelo menos 8 h
- Tempo de recarga, máximo de 10 h
- Com possibilidade de rotulagem de pelo menos 30 medicamentos
- **Funções mínimas:** purgar equipo, selecionar níveis de pressão, ativar pausa com ou sem KVO, selecionar nível sonoro, zerar volumes parciais e totais, travar teclado, mudar fluxo durante a infusão, informar nível de bateria, repetir programação
- **Alarmes mínimos sonoros e visuais para:** ar na linha, final da infusão, nível baixo bateria, oclusão superior, oclusão inferior, porta aberta, desconexão da rede, alerta para início de infusão sem equipo
- Memória das últimas infusões e histórico de pelo menos 1500 eventos
- 220 V
- Conjunto bomba e equipo que propiciem segurança contrafluxo livre
- Certificado de acordo com as normas técnicas IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 e IEC 60601-2-24.



MAPA COTAÇÃO - HSS SC 2576

				Opção 1	Opção 2	Opção 3	Opção 4	Opção 5	Opção 6
				J DE SOUZA	LIFEMED	SAMTRONIC	J DE SOUZA	LIFEMED	SAMTRONIC
Item	Descrição	Unidade	Quant	Unitário (R\$)	Unitário (R\$)	Unitário (R\$)	Unitário (R\$)	Unitário (R\$)	Unitário (R\$)
	Locação de Bomba de Infusão	15		R\$ 80,00	R\$ 55,00	R\$ 50,00	R\$ 1.200,00	R\$ 825,00	R\$ 750,00
	Equipo de bomba de infusão – solução parenteral	180		R\$ 32,00	R\$ 14,50	R\$ 17,00	R\$ 5.760,00	R\$ 2.610,00	R\$ 3.060,00
	Equipo de bomba de infusão – solução enteral	60		R\$ 32,00	R\$ 17,25	R\$ 17,00	R\$ 1.920,00	R\$ 1.035,00	R\$ 1.020,00
	Equipo fotossensível para bomba de infusão	60		R\$ 35,00	R\$ 19,25	R\$ 17,00	R\$ 2.100,00	R\$ 1.155,00	R\$ 1.020,00
				R\$ 179,00	R\$ 106,00	R\$ 101,00	R\$ 10.980,00	R\$ 5.625,00	R\$ 5.850,00

Autorização

Parecer Técnico (se necessário)

Setor de Compras

Setor de Compras

Barueri, 27 de maio de 2026.

À

Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer

Hospital São Sebastião

CNPJ: 10.894.988/0006-48

A/C: Edlucia Campos

Referência: Proposta de Preços – nº. 05_26a

Locação de Bombas de Infusão

Prezada Senhora:

Proposta de Fornecimento de Bomba de Infusão em Regime de Locação

A Lifemed oferece em regime de Locação 15 Bombas de Infusão Lifemed modelo **V-LINK** que serão instaladas, sem qualquer ônus, pela própria empresa, que prestará manutenção e assistência técnica periódica gratuita e oferecerá também gratuitamente, treinamento aos funcionários que operacionalizarão os referidos equipamentos e equipos e extensores específicos, bem como assessoria científica, sempre que solicitada pela instituição.

Salientamos que, no valor unitário de cada locação é considerada a quantidade de canais que os equipamentos possuem, com isso caso o equipamento seja duplo canal o valor da locação unitário mensal será multiplicado por 2 (dois), conforme abaixo:

- **Preço do Aluguel Mensal de cada Bomba de Infusão V-LINK: R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais).**
- **Preço do Aluguel Mensal das 15 Bombas de Infusão V-LINK: R\$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais).**

Valor Total Anual da locação de 15 canais de Bombas de Infusão V-LINK: R\$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais).

BOMBA DE INFUSÃO V LINK – CÓDIGO 10012239

DETALHAMENTO TÉCNICO

- **Equipamento microprocessado** interativo, **mono canal**, **acoplável**, **com sistema** peristáltico linear, para administração de soluções por via parenteral ou enteral, através de equipos exclusivos e calibrados para a bomba V LINK, Indicada para infusões em paciente Adulto, pediátrico ou Néon.
- **Display com 4 teclas funcionais e Painel touch screen** – colorido 4,3 polegadas, para programações e acesso a recursos operacionais.
- **Ícones visuais e indicadores luminosos** com informação das funcionalidades ativas durante infusão.
- **Protocolos de segurança** da infusão em curso com mensagens e cores específicas para situações de alarmes.
- **4 Modos de programação**, Modo Taxa, Modo Volume x tempo, Modo dose, Modo Gotejamento.
- **Parâmetros de seleção** e desempenho para volumes até 9.999 mL.
- **Taxa de infusão** – 0,1 a 100 ml/h Neo / Ped e 0,1 a 1.500 ml/h Adultos.
- **Bolus** -manual ou automático e programável em volume de 0,1 a 50 ml com velocidade ajustável.
- **KVO** - programável de 0,1 a 5,0 ml.
- **Seleção de detecção de bolhas de ar** configurável em 7 níveis.
- **Peso** - 1,4 kg.
- **Bateria** - lítio, com autonomia mínima de 4,5 hr até 9 hrs (com 2 baterias -opcional).
- **Tempo de recarga bateria** - máximo de 5 hrs.
- **Medicamentos** - Até 140 rótulos programáveis.
- **Faixa de peso corporal admissível** - (0,1 a 300) Kg.
- **Padrões e programação e oferta** – ml/h, ng, µg, mg, g, U, kU, IU, IE, mmol, mol, Kcal.
- **Taxa de gotejamento** - 1 a 500 gotas/min.
- **Erro máximo admitido + ou -** 5% do volume programado.
- **Funções:** purgar equipo, selecionar níveis de pressão, ativar pausa com relógio, selecionar nível sonoro, zerar volumes parciais e totais, travar teclado, mudar fluxo durante a infusão, informar nível de bateria, repetir programação, ajustar tamanho de bolha de ar, acoplar equipamentos, modo noturno, preencher equipo, definir bolus, selecionar medicamento.

- **Alarmes e pré-alarmes:** sonoros e visuais para: ar na linha, final da infusão, nível baixo bateria, oclusão, porta aberta, desconexão da rede, bomba parada, Pressão elevada, ausência de equipo, Tempo de espera expirado, porta aberta, programação errada.
- **Pré-alarmes de oclusão** – 3 níveis com unidades em mmHg, kPa, bar e PSI.
- **Modo DPS** (Dinâmica de Pressão no Sistema) com 3 níveis de seleção – 330 a 900 mmhg.
- **Memória das últimas infusões** - histórico de até 5000 eventos.
- **Voltagem, tensão e consumo máximo**- Equipamento Bivolt (100 -240 v) freq. 50 /60 hz – 50 VA.
- **Limites de tempo:** 1 min – 99 h – 59 min.
- **Volume de alarme**- 10 níveis de seleção.
- **Grau de proteção contra infiltração** - IP 34.
- **Sistema Anti fluxo livre** - mecânico na máquina e a volume no equipo exclusivo.
- **Comunicação** - IrDA e WIFI / LAN.
- **Idiomas:** Português, Inglês, Espanhol.
- **Registro – ANVISA: 10390410113.**

Modelo: V LINK. Nome comercial: Bomba de infusão V LINK. **Apresentação:** caixa de papelão contendo uma unidade. **Garantia:** 1 ano a partir da data de emissão da NF. **Marca:** LIFEMED. **Fabricação:** LIFEMED. **Procedência:** Nacional – Brasil. Registro ANVISA N°. **10390410113.**

A locatária adquirirá da Lifemed, mensalmente, todos os equipos destinados à utilização e operacionalização dos equipamentos locados, especificamente dos modelos abaixo, nas seguintes condições:

- a) Consumo mínimo mensal: 7 equipos/canais/mês
- b) Especificação e preço

Item	Quant. Anual	Quant. Mensal	Unid.	Especificação
01	240	20	Peça	LifeSet® Ei DEHP FREE Link – Código 10018397 DESCRIÇÃO: Equipo de infusão enteral, estéril, de uso único, fabricado em PVC isento de DEHP, isento de látex, apirogênico, atóxico e para uso exclusivo nas bombas da família V-LINK. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: • Exclusivo para Bombas de Infusão E-Link. • Encaixe Preciso na Bomba de Infusão. Impede a inversão do equipo. • Lanceta com ponta perfurante em padrão ISO, câmara flexível de gotejamento, respiro com filtro de ar hidrófobo, bacteriológico e tampa reversível, que permite conexão a recipientes como frascos e • bolsas flexíveis; • Via extensora para injeção lateral, com corta fluxo tipo slide clamp e terminação Luer para conexão em seringas convencionais; • Clamp corta fluxo; • Terminação graduada padrão “No Luer”, para conexão aos diversos tipos de sondas e não conectável a • dispositivos venosos tipo Luer; • Comprimento aproximado 2,7 m; • Volume de preenchimento aproximado de 18 ml. INFORMAÇÕES GERAIS E ARMAZENAMENTO:

				- Esterilização ETO – Validade 5 anos; - Uso único, proibido reprocessar; - Manter o produto em local limpo, seco e arejado, proteger contra umidade e ação direta da luz; Fabricação: Lifemed. Procedência: Nacional – Brasil. Registro ANVISA: <u>10390410069.</u>
				Preço Unitário: R\$ 17,25 (dezesete reais e vinte e cinco centavos).
				Preço Total do Mensal do Item: R\$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais).
				Preço Total do Anual do Item: R\$ 4.140,00 (quatro mil e cento e quarenta reais).
02	720	60	Peça	LifeSet® P DEHP FREE V-Link – Código 10017472 DESCRIÇÃO: Equipos de infusão parenteral, estéril, de uso único, fabricado em PVC isento de DEHP, isento de látex, apirogênico, atóxico e para uso exclusivo nas bombas da família V-LINK compatíveis com infusões parenterais. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: - Exclusivo para Bombas de Infusão V-Link e V-Link Pro. - Encaixe Preciso na Bomba de Infusão. Impede a inversão do equipo. - Lanceta com ponta perfurante em padrão ISO, que permite conexão a recipientes parenterais como frascos e bolsas flexíveis; - Respiro com filtro de ar hidrófobo, bacteriológico e tampa reversível – Opcional Filtro 0,22; - Câmara flexível de gotejamento, com filtro de partículas 15 µm e padrão 20 gotas/ml; - Injetor lateral com elastômero isento de látex; - Válvula antirrefluxo livre – Nível de segurança 4; - Terminal Luer Lock Rotativo; - Tampa protetora com filtro hidrófobo; - Comprimento aproximado de 2,6 m; - Volume de preenchimento aproximado de 18 ml. INFORMAÇÕES GERAIS E ARMAZENAMENTO: - Esterilização ETO – Validade 5 anos; - Uso único, proibido reprocessar;

				Manter o produto em local limpo, seco e arejado, proteger contra umidade e ação direta da luz; Fabricação: Lifemed. Procedência: Nacional – Brasil. Registro ANVISA: <u>10390410100.</u>
				Preço Unitário: R\$ 14,50 (quatorze reais e cinquenta centavos).
				Preço Total do Mensal do Item: R\$ 870,00 (oitocentos e setenta reais).
				Preço Total do Anual do Item: R\$ 10.440,00 (dez mil e quatrocentos e quarenta reais).
03	240	20	Peça	LifeSet® PH DEHP FREE V-Link – Código 10017606 DESCRIÇÃO: Equipo de infusão parenteral fotoprotetor, estéril, de uso único, fabricado em PVC isento de DEHP, isento de látex, apirogênico, atóxico e para uso exclusivo nas bombas da família V-LINK compatíveis com infusões parenterais. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: - Exclusivo para Bombas de Infusão V-Link e V-Link Pro. - Encaixe Preciso na Bomba de Infusão. Impede a inversão do equipo. - Lanceta com ponta perfurante em padrão ISO, que permite conexão a recipientes parenterais como frascos e bolsas flexíveis; - Respiro com filtro de ar hidrófobo, bacteriológico e tampa reversível – Opcional Filtro 0,22; - Câmara flexível de gotejamento, com filtro de partículas de 15 µm e padrão 20 gotas/ml; - Válvula antirrefluxo livre – Nível de segurança 4; - Terminal Luer Lock Rotativo; - Tampa protetora com filtro hidrófobo; - Comprimento aproximado de 2,6 m; - Volume de preenchimento aproximado de 18 ml. INFORMAÇÕES GERAIS E ARMAZENAMENTO: - Esterilização ETO – Validade 5 anos; - Uso único, proibido reprocessar; - Manter o produto em local limpo, seco e arejado, proteger contra umidade e ação direta da luz;



				Fabricação: Lifemed. Procedência: Nacional – Brasil. Registro ANVISA: <u>10390410098</u> .
				Preço Unitário: R\$ 19,25 (dezenove reais e vinte e cinco centavos).
				Preço Total do Mensal do Item: R\$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais).
				Preço Total do Anual do Item: R\$ 4.620,00 (quatro mil e seiscentos e vinte reais).

OBS: Venda somente de caixa fechada.

VALOR TOTAL MENSAL DOS EQUIPOS: R\$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).

VALOR TOTAL ANUAL DOS EQUIPOS: R\$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais).

VALOR TOTAL MENSAL DA PROPOSTA (Locações e venda de equipos): R\$ 2.425,00 (dois mil e quatrocentos e vinte e cinco reais).

VALOR TOTAL ANUAL DA PROPOSTA (Locações e venda de equipos): R\$ 29.100,00 (vinte e nove mil e cem reais).

Condições de Fornecimento:

Prazo de Pagamento: 30 dias, após faturamento.

Prazo de Entrega: em até 20 (vinte) dias úteis para os equipos/ em até 90 (noventa) dias úteis para as Bombas de Infusão, após assinatura do contrato.

Prazo de Validade da Proposta: 30 dias

IPI: 5,2% (já incluso nos preços ofertados)

Frete: pago.

Faturamento Mínimo: R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Vigência e forma de renovação: 24 (vinte e quatro) meses, com reajuste automático pelo mesmo período.

LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A.
Rua Giuseppe Mattea, 350-A, Fragata/Distrito Industrial. CEP: 96050-080 - PELOTAS – RS. Tel.: +55 53 3273-3232
CNPJ 02.357.251.0001/53 – I.E. 093/0306627 – BRASIL
Rua Castilho, 392 – 6º andar, Edifício Acaraí, Brooklin Paulista. CEP: 04568-010 - SÃO PAULO – SP. Tel.: + 55 11 5564-3232
CNPJ 02.357.251/0018-00 – I.E. 119.237.647.110 – BRASIL
Assistência Técnica: Rua Miranda Ribeiro, 305, Santo Amaro. CEP: 04753-150 - SÃO PAULO – SP. Tel: +55 11 5564-3232
CNPJ 02.357.251/0004-04 – I.E. 116.010.303.119 - BRASIL

FR-0091.879/05

Reajuste: Os valores contratados serão reajustados anualmente através do IGP-M, acumulado dos últimos 12 (doze) meses. Contudo, no caso do IGP-M, neste período, apresentar uma correção inferior ao IPCA, deverá ser utilizado o IPCA”.

Dados de Faturamento:

Lifemed Industrial de Equipamentos e Artigos Médicos e Hospitalares S.A.

CNPJ. 02.357.251/0016-30


Av Prefeito João Vilalobo Quero, 2259 – Galpão 07-08-09 Sala 12 – Jardim Belval – Barueri – SP – CEP: 06422-122

Banco do Brasil S.A. Ag. 3347-2 C/C. 4319-2

Os pedidos estarão sujeitos à análise da situação financeira do cliente.

ANDRE DOS SANTOS Assinado de forma digital
PRADA:16624838809 por ANDRE DOS SANTOS

Lifemed Industrial de Equipamentos e Artigos Médicos e Hospitalares S.A.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.357.251/0016-30 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/04/2016
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 26.60-4-00 - Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 32.50-7-01 - Fabricação de instrumentos não-eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - Sociedade Anônima Aberta
--

LOGRADOURO AV PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO	NÚMERO 2259	COMPLEMENTO GALPAO07 - 08 - 09 SALA 12
---	-----------------------	--

CEP 06.422-122	BAIRRO/DISTRITO JARDIM BELVAL	MUNICÍPIO BARUERI	UF SP
--------------------------	---	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.RS@LIFEMED.COM.BR	TELEFONE (53) 3273-3232
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/04/2016
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **07/07/2026** às **11:03:13** (data e hora de Brasília).

PROPOSTA DE PREÇOS

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO – HSS
Nº 002/2026

Dados da Empresa:

Razão Social: J DE SOUZA SOARES LTDA		
CNPJ: 09.341.616/0001-09		
Endereço: Rua do Paissandu, 340, São Francisco, Caruaru – PE, CEP: 55006-140		
Inscrição Estadual: 1016662-92		Inscrição Municipal: 25565
Telefone: (81) 3719-2363		
E-mail: licitacao@jmedhospitar.com		
Banco: Santander	Agência: 3090	C/c: 13005342-0

OBJETO: Visa o presente processo a contratação de sociedade empresária com o objetivo de aquisição de insumos – equipos para bomba de infusão–, e locação de equipamentos – bombas de infusão.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA/ MODELO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	EQUIPO ICASET EI 0421 0000	SAMTRONIC EI 0421 0000	180 UN	R\$ 32,00	R\$ 5.760,00
02	EQUIPO ICASET EI 0323 0000	SAMTRONIC EI 0323 0000	60 UN	R\$ 32,00	R\$ 1.920,00
03	EQUIPO ICASET EI 0422 0000	SAMTRONIC EI 0422 0000	60 UN	R\$ 35,00	R\$ 2.100,00
					VALOR TOTAL= R\$ 9.780,00
DESCRIÇÃO DO PRODUTO		MARCA/ MODELO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO MENSAL	VALOR TOTAL MENSAL
BOMBA DE INFUSÃO ICATU S 4.0 INTELLI		SAMTRONIC ICATU S 4.0 INTELLI	15	R\$ 80,00	R\$ 1.200,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: Nove mil, setecentos e oitenta reais.

PRAZO DE ENTREGA: Sobre o fornecimento dos insumos, após aprovação da ordem de compra na plataforma de compras, a




CONTRATADA deverá realizar a entrega em até 7 dias corridos, junto com a nota fiscal, obedecendo as quantidades solicitadas de cada item e ao valor unitário a ser pactuado em contrato.

PRAZO DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado mensalmente através de depósito em conta bancária em nome e CNPJ da CONTRATADA.

Caruaru, 28 de maio de 2026


[09.341.616/0001-09]
IE: 1016662-92
JMED MÉDICO HOSPITALAR LTDA.
Rua Paissandu, 340
São Francisco - CEP 55.006-140
Caruaru - PE



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

01	EQUIPO ICASET EI 0421 0000 Equipo / linha de infusão, marca Samtronic, para uso arterial, venoso, epidural e outros, projetado e fabricado para uso exclusivo em bombas de infusão peristáltica Samtronic modelos ICATU S, icatu S, icatu S TCI. Comprimento total aproximado de 2,35 metros, volume de prime de aproximadamente 16,0 mL, com câmara gotejadora flexível com ponta perfurante universal, filtro de retenção de partículas de 15 µm, entrada de ar lateral com filtro hidrofóbico bacteriológico de 0,22 µm e tampa protetora, tubo PVC DEHP FREE cristal, pinça rolete, corta-fluxo dedicado, conjunto intermediário de silicone translúcido com trava mecânica, injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante e luer lock retrátil com tampa protetora com filtro de membrana hidrofóbica de 1,2 µm. Fabricado em PVC DEHP FREE translúcido, atóxico, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, no do lote, no do registro M.S., data, tipo de esterilização e prazo de validade. Produto não contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido, fabricado e certificado conforme norma ABNT NBR ISO 8536-8. Uso exclusivo em bombas Samtronic modelos ICATU S, icatu S, icatu S TCI. Utilização em terapia parenteral. Registro M.S. 10188530058
02	EQUIPO ICASET EI 0323 0000 Equipo / linha de infusão, marca Samtronic, para infusão de nutrição enteral, projetado e fabricado para uso exclusivo em bombas de infusão peristáltica Samtronic modelos ICATU S, icatu S, icatu S TCI. Comprimento total aproximado de 2,33 metros, volume de prime de aproximadamente 15,0 mL, com câmara gotejadora flexível com ponta perfurante universal, entrada de ar lateral com filtro hidrofóbico bacteriológico de 0,22 µm e tampa protetora, tubo PVC DEHP FREE roxo/lilás, pinça rolete, corta-fluxo dedicado, conjunto intermediário de silicone translúcido com trava mecânica e conector de nutrição enteral com tampa com alça*. Fabricado em PVC DEHP FREE translúcido, atóxico, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, no do lote, no do registro M.S., data, tipo de esterilização e prazo de validade. Produto não contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido e fabricado conforme norma ABNT NBR ISO 8536-8. Uso exclusivo em bombas Samtronic modelos ICATU S, icatu S, icatu S TCI. Utilização em terapia enteral. Registro M.S. 10188530063
03	EQUIPO ICASET EI 0422 0000 Equipo / linha de infusão, marca Samtronic, para uso arterial, venoso, epidural e outros, projetado e fabricado para uso exclusivo em bombas de infusão peristáltica Samtronic modelos ICATU S, icatu S, icatu S TCI. Comprimento total aproximado de 2,35 metros, volume de prime de aproximadamente 16,0 mL, com câmara gotejadora fotoprotetora flexível com ponta perfurante universal, filtro de retenção de partículas de 15 µm, entrada de ar lateral com filtro hidrofóbico bacteriológico de 0,22 µm e tampa protetora, tubo PVC DEHP FREE fotoprotetor, pinça rolete, corta-fluxo dedicado, conjunto intermediário de silicone translúcido com trava mecânica, injetor lateral em Y com membrana

	autocicatrizante e luer lock com tampa protetora com filtro de membrana hidrofóbica de 1,2 µm. Fabricado em PVC DEHP FREE translúcido, atóxico, possui capa protetora para soluções fotossensíveis, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, no do lote, no do registro M.S., data, tipo de esterilização e prazo de validade. Produto não contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido, fabricado e certificado conforme norma ABNT NBR ISO 8536-8. Uso exclusivo em bombas Samtronic modelos ICATU S, icatu S, icatu S TCI. Utilização com soluções fotossensíveis em terapia parenteral. Registro M.S. 10188530059
	BOMBA DE INFUSÃO ICATU S 4.0 INTELLI Bomba de infusão volumétrica peristáltica linear da marca SAMTRONIC, modelo icatu S 4.0 intelli, de fabricação nacional, para infusão de soluções por via enteral ou parenteral, com controle eletrônico programável e uso opcional do sensor de gotas. Utiliza descartável dedicado Samtronic, ICASET[®] (PVC de diâmetro interno 3,0 mm ± 0,1 e diâmetro externo 4,2 mm ± 0,1 com dureza do PVC entre 90 Shore A), com trecho de silicone e utilização total de 72 horas. Sistema de propulsão peristáltico linear. Desvio da vazão com equipo padrão (equipo dedicado Samtronic família ICASET[®]) de ± 5% da vazão programada (típico). Possui sete tipos de programação de infusão: vazão, vazão x volume, volume x tempo, peso x concentração x dose (com opção de programação do bolus por volume ou por dose), sequencial, bolus intermitente, rampa e DERS (Sistema de Redução de Erro de Dose utilizando biblioteca inteligente personalizada). Vazão de 0,1 a 1200,0 mL/h programável a intervalos de 0,01 mL/h, controle de volume a infundir de 0,1 a 9999,9 mL e tempo programável de 0,1 segundo a 999 horas e 59 minutos. Peso corpóreo máximo 500,0 kg. Limite de concentração de droga: 0,01 a 999,99 mg/mL ou 0,01 a 999,99 µg/mL. Limite de dose de manutenção: 0,01 a 999,99 mg/kg/min ou 0,01 a 999,99 µg/kg/min. Limite de dose inicial: 0,01 a 999,99 µg/kg/min ou 0,01 a 999,99 mg/kg/min. Taxa de KVO ajustável de 0,0 (desabilitado) a 10,0 mL/h, sendo o valor padrão de 5,0 mL/h. Vazão de Bolus ajustável de 0,2 a 1200,0 mL/h e Volume do Bolus ajustável de 0,5 a 40,0 mL. Possui as seguintes funções: Ajuste de data e hora, volume sonoro, bloqueio de teclado, dados da infusão anterior, log infusão, ajuste do display, senha do operador, biblioteca de drogas (179 drogas cadastradas e possibilidade de acrescentar 30 drogas CUSTOM), balanço hídrico, modo transporte (desabilita o sensor de gotas), ajuste de bolus, ajuste de oclusão, ajuste do sensor de gotas, ajuste do sensor de ar, ajuste de oclusão superior, pré-alarme de fim de infusão com tempo ajustável, volume do frasco, volume de purga, ajuste de KVO, titulação, zerar volume, modo pausa (com tempo ajustável até 24 horas), detalhes da infusão, reconhecer alarme, reinicialização do alarme, versão da biblioteca DERS e relatórios DERS (modo DERS). Display com apresentação constante da vazão, barra de progresso da infusão, volume infundido, volume restante (VTBI), tempo restante da infusão, indicador de hora, indicador gráfico de carga da bateria, indicador gráfico de gotejamento real, indicador gráfico e numérico da pressão atual, indicador gráfico de bloqueio de teclado e indicador gráfico DERS (apenas durante a programação/infusão em modo DERS). Possui teclas virtuais com funções rápidas que se alternam de acordo com a necessidade da etapa de programação/infusão; a opção “Ajuda” está disponível durante a escolha dos modos de programação, permitindo ao usuário entender o modo de programação selecionado; “Voltar” e “Próximo” (tecla entrada de dados) está disponível durante a programação/infusão permitindo ao usuário voltar ao passo anterior, ou passar a próxima etapa; “Zerar volume” permite ao usuário zerar o valor do volume infundido, durante a infusão; e a função “Detalhes” está disponível durante a infusão (permitindo ao usuário a visualização de todas as informações sobre a programação realizada, o volume infundido e os quatro últimos volumes parciais registrados a partir da função zerar volume). Possui sensor de ar na linha ultrassônico ajustável em cinco níveis em terapia Parenteral: imediato (para detecção de bolhas < 50 µL), 50 µL, 150 µL, 250 µL (valor default) e 500 µL; e seis níveis em terapia Enteral: 1mL, 2 mL, 3 mL, 4 mL, 5 mL e Desabilitado (disponível apenas em infusões com sensor de gotas). Possui sensor de pressão downstream, ajustável em quinze níveis: Nível 1 (30 kPa), Nível 2 (35 kPa), Nível 3 (40 kPa), Nível 4 (45 kPa), Nível 5 (50 kPa), Nível 6 (55 kPa), Nível 7 (60 kPa – valor default), Nível 8 (65 kPa), Nível 9 (70 kPa), Nível 10 (75 kPa), Nível 11 (80 kPa), Nível 12 (85 kPa), Nível 13 (90 kPa), Nível 14 (95 kPa) e Nível 15 (100 kPa); e sensor de pressão de oclusão upstream, com três níveis ajustáveis de sensibilidade: alta, média e baixa (default). Pré-alarmes: bateria baixa (30 minutos antes do esgotamento total da bateria), fim da infusão (ajustável de 04 a 20 minutos antes do fim da infusão) e fim do volume do frasco. Alarmes visuais e sonoros: bateria crítica, oclusão, oclusão superior, ar na linha, erro de mecanismo, frasco vazio, vazão livre, porta aberta, infusão concluída, fim do volume do frasco, em KVO, infusão interrompida, em espera (stand by), modo enteral, modo transporte (sensor de gotas desligado), balanço hídrico, desconecte o paciente (purga), erro no corta-fluxo e fim da pausa. Sinais de informação/atenção visuais e

sonoros: Check-up inicial correto, erro no check-up inicial, fim do volume de frasco (volume desabilitado ou volume reiniciado), sensor de gotas desligado (seleção do modo transporte), infusão concluída, valor inválido (erro de programação), sentido da infusão, indução concluída, sem equipo, erro sensor de gotas, teclado bloqueado, verifique a instalação do equipo (indicação de instalação na área do sensor upstream), valor abaixo do permitido (apenas modo DERS), valor abaixo do recomendado (apenas modo DERS), valor acima do recomendado (apenas modo DERS), valor acima do permitido (apenas modo DERS), “confirmar sair do Setor atual?” (apenas modo DERS), “Confirma titulação para dose de manutenção selecionada?” (apenas modo DERS), bolus não permitido nesta aplicação (apenas modo DERS), cabo USB deve ser desconectado (apenas modo DERS), erro de mídia (erro durante a instalação da biblioteca DERS ou exportação dos relatórios DERS), erro de arquivo (erro durante a instalação da biblioteca DERS ou exportação dos relatórios DERS), erro de biblioteca (erro durante a instalação da biblioteca DERS) e operação concluída (durante a instalação da biblioteca DERS ou exportação dos relatórios DERS). O limite de armazenamento de registros da bomba icatu S 4.0 intelli é de 8.000 registros, incluindo registros técnicos e de infusão (a quantidade de registros gravados varia com a quantidade de eventos utilizados). A bomba é fornecida com uma bateria recarregável de níquel-metal hidreto de longa vida com autonomia de no mínimo 5 horas, um cabo de alimentação e o manual do usuário no idioma português. Opcionalmente a bomba de infusão poderá se comunicar com o software SamLOG[®] II, possibilitando o download dos dados de infusão através da comunicação por uma porta USB-B (conectividade). Opcionalmente a bomba poderá se comunicar com o software computacional SamINTELLI[®], permitindo a atualização da biblioteca de drogas inteligente (biblioteca de drogas modo DERS) e a exportação de relatórios DERS, contendo informações da programação/infusão dentro do modo DERS através da comunicação com um dispositivo pen-drive via porta USB-A. A bomba de infusão icatu S 4.0 intelli é um equipamento de pequeno porte, leve, com design inovador e teclado capacitivo de fácil manuseio e limpeza. Este modelo possui uma saída auxiliar para conexão elétrica que permite a interconexão e o empilhamento (em pedestal) recomendado de até 5 bombas de infusão icatu, marca Samtronic. O equipamento conta com um Menu Engenharia Clínica, acessado por senha, que permite a configuração personalizada pelo estabelecimento de ajustes como: ajuste do display, idioma, volume sonoro mínimo, configurações de senha de acesso, configuração de parâmetros default (para tempo de pré-alarme, sensibilidade/ajuste de sensores, vazão KVO, vazão e volume bolus, volume de purga, identificação da bomba), uso do sensor de gotas (opcional ou obrigatório), interfaces de rede, seleção dos modos de programação, atualização da biblioteca de drogas DERS, exportar relatórios DERS e apagar relatórios DERS. Opera em 95 a 240 V~ e frequência de alimentação de 50/60 Hz. Potência máxima consumida 35 VA (1 equipamento) e 175 VA (5 equipamentos interconectados eletricamente). Possui saída para alimentação externa 9 – 12 V (DC). Proteção contra choques elétricos: Equipamento de classe II, e parte aplicada de tipo CF. Classificação contra penetração nociva de água: IP22. Peso do equipamento 1,86 kg. Dimensões: 168,6 x 193,3 x 190,8 mm (H / L / P). Conectividade: USB-A, USB-B e Ethernet. Acessórios: cabo de alimentação externa, haste para soro, software SamLOG[®] II e software computacional SamINTELLI[®]. Uso hospitalar e ambulatorial. Utilizada para infusões com equipo dedicado Samtronic família ICASET[®].
Registro M.S. 10188530084

São Paulo, 28 de maio 2026.

Razão Social: Samtronic Indústria e Comércio Limitado.

Endereço: Rua Venda da Esperança, nº 162 **Bairro:** Socorro **Cidade:** São Paulo

Estado: SP **CEP:** 04763-040

CNPJ: 58.426.628/0001-33

Telefone: (11) 2244-7738

AO HOSPITAL SÃO SEBATIÃO – HSS

A) LOCAÇÃO DE BOMBAS

ITEM	PRODUTO	MARCA	QUANT.	VALOR UNIT. MENSAL	VALOR TOTAL MENSAL
01	ICATU S 4.0 INTELLI Bomba de infusão volumétrica peristáltica linear da marca SAMTRONIC, modelo icatu S 4.0 intelli, de fabricação nacional, para infusão de soluções por via enteral ou parenteral, com controle eletrônico programável e uso opcional do sensor de gotas. Utiliza descartável dedicado Samtronic, ICASET® (PVC de diâmetro interno 3,0 mm $\pm$ 0,1 e diâmetro externo 4,2 mm $\pm$ 0,1 com dureza do PVC entre 90 Shore A), com trecho de silicone e utilização total de 72 horas. Sistema de propulsão peristáltico linear. Desvio da vazão com equipo padrão (equipo dedicado Samtronic família ICASET®) de $\pm$ 5% da vazão programada (típico). Possui sete tipos de programação de infusão: vazão, vazão x volume, volume x tempo, peso x concentração x dose (com opção de programação do bolus por volume ou por dose), sequencial, bolus intermitente, rampa e DERS (Sistema de Redução de Erro de Dose utilizando biblioteca inteligente personalizada). Vazão de 0,1 a 1200,0 mL/h programável a intervalos de 0,01 mL/h, controle de volume a infundir de 0,1 a 9999,9 mL e tempo programável de 0,1 segundo a 999 horas e 59 minutos. Peso corpóreo máximo 500,0 kg. Limite de concentração de droga: 0,01 a 999,99 mg/mL ou 0,01 a 999,99 μ g/mL. Limite de dose de manutenção: 0,01 a 999,99 mg/kg/min ou 0,01 a 999,99 μ g/kg/min. Limite de dose inicial: 0,01 a 999,99 μ g/kg/min ou 0,01 a 999,99 mg/kg/min. Taxa de KVO ajustável de 0,0 (desabilitado) a 10,0 mL/h, sendo o valor padrão de 5,0 mL/h. Vazão de Bolus ajustável de 0,2 a 1200,0 mL/h e Volume do Bolus ajustável de 0,5 a 40,0 mL. Possui as seguintes funções: Ajuste de data e hora, volume sonoro, bloqueio de teclado, dados da infusão anterior, log infusão, ajuste do display, senha do operador, biblioteca de	SAMTRONIC	15 UN	R\$ 50,00	R\$ 750,00

drogas (179 drogas cadastradas e possibilidade de acrescentar 30 drogas CUSTOM), balanço hídrico, modo transporte (desabilita o sensor de gotas), ajuste de bolus, ajuste de oclusão, ajuste do sensor de gotas, ajuste do sensor de ar, ajuste de oclusão superior, pré-alarme de fim de infusão com tempo ajustável, volume do frasco, volume de purga, ajuste de KVO, titulação, zerar volume, modo pausa (com tempo ajustável até 24 horas), detalhes da infusão, reconhecer alarme, reinicialização do alarme, versão da biblioteca DERS e relatórios DERS (modo DERS). Display com apresentação constante da vazão, barra de progresso da infusão, volume infundido, volume restante (VTBI), tempo restante da infusão, indicador de hora, indicador gráfico de carga da bateria, indicador gráfico de gotejamento real, indicador gráfico e numérico da pressão atual, indicador gráfico de bloqueio de teclado e indicador gráfico DERS (apenas durante a programação/infusão em modo DERS). Possui teclas virtuais com funções rápidas que se alternam de acordo com a necessidade da etapa de programação/infusão; a opção “Ajuda” está disponível durante a escolha dos modos de programação, permitindo ao usuário entender o modo de programação selecionado; “Voltar” e “Próximo” (tecla entrada de dados) está disponível durante a programação/infusão permitindo ao usuário voltar ao passo anterior, ou passar a próxima etapa; “Zerar volume” permite ao usuário zerar o valor do volume infundido, durante a infusão; e a função “Detalhes” está disponível durante a infusão (permitindo ao usuário a visualização de todas as informações sobre a programação realizada, o volume infundido e os quatro últimos volumes parciais registrados a partir da função zerar volume). Possui sensor de ar na linha ultrassônico ajustável em cinco níveis em terapia Parenteral: imediato (para detecção de bolhas < 50 µL), 50 µL, 150 µL, 250 µL (valor default) e 500 µL; e seis níveis em terapia Enteral: 1mL, 2 mL, 3 mL, 4 mL, 5 mL e Desabilitado (disponível apenas em infusões com sensor de gotas). Possui sensor de pressão downstream, ajustável em quinze níveis: Nível 1 (30 kPa), Nível 2 (35 kPa), Nível 3 (40 kPa), Nível 4 (45 kPa), Nível 5 (50 kPa), Nível 6 (55 kPa), Nível 7 (60 kPa – valor default), Nível 8 (65 kPa), Nível 9 (70 kPa), Nível 10 (75 kPa), Nível 11 (80 kPa), Nível 12 (85 kPa), Nível 13 (90 kPa),				
--	--	--	--	--

Nível 14 (95 kPa) e Nível 15 (100 kPa); e sensor de pressão de oclusão upstream, com três níveis ajustáveis de sensibilidade: alta, média e baixa (default). Pré-alarmes: bateria baixa (30 minutos antes do esgotamento total da bateria), fim da infusão (ajustável de 04 a 20 minutos antes do fim da infusão) e fim do volume do frasco. Alarmes visuais e sonoros: bateria crítica, oclusão, oclusão superior, ar na linha, erro de mecanismo, frasco vazio, vazão livre, porta aberta, infusão concluída, fim do volume do frasco, em KVO, infusão interrompida, em espera (stand by), modo enteral, modo transporte (sensor de gotas desligado), balanço hídrico, desconecte o paciente (purga), erro no corta-fluxo e fim da pausa. Sinais de informação/atenção visuais e sonoros: Check-up inicial correto, erro no check-up inicial, fim do volume de frasco (volume desabilitado ou volume reiniciado), sensor de gotas desligado (seleção do modo transporte), infusão concluída, valor inválido (erro de programação), sentido da infusão, indução concluída, sem equipo, erro sensor de gotas, teclado bloqueado, verifique a instalação do equipo (indicação de instalação na área do sensor upstream), valor abaixo do permitido (apenas modo DERS), valor abaixo do recomendado (apenas modo DERS), valor acima do recomendado (apenas modo DERS), valor acima do permitido (apenas modo DERS), “confirmar sair do Setor atual?” (apenas modo DERS), “Confirma titulação para dose de manutenção selecionada?” (apenas modo DERS), bolus não permitido nesta aplicação (apenas modo DERS), cabo USB deve ser desconectado (apenas modo DERS), erro de mídia (erro durante a instalação da biblioteca DERS ou exportação dos relatórios DERS), erro de arquivo (erro durante a instalação da biblioteca DERS ou exportação dos relatórios DERS), erro de biblioteca (erro durante a instalação da biblioteca DERS) e operação concluída (durante a instalação da biblioteca DERS ou exportação dos relatórios DERS). O limite de armazenamento de registros da bomba icatu S 4.0 intelli é de 8.000 registros, incluindo registros técnicos e de infusão (a quantidade de registros gravados varia com a quantidade de eventos utilizados). A bomba é fornecida com uma bateria recarregável de níquel-metal hidreto de longa vida com autonomia de no mínimo 5 horas, um cabo de alimentação e o manual do usuário no idioma português. Opcionalmente a bomba de				
---	--	--	--	--

infusão poderá se comunicar com o software SamLOG® II, possibilitando o download dos dados de infusão através da comunicação por uma porta USB-B (conectividade). Opcionalmente a bomba poderá se comunicar com o software computacional SamINTELLI®, permitindo a atualização da biblioteca de drogas inteligente (biblioteca de drogas modo DERS) e a exportação de relatórios DERS, contendo informações da programação/infusão dentro do modo DERS através da comunicação com um dispositivo pen-drive via porta USB-A. A bomba de infusão icatu S 4.0 intelli é um equipamento de pequeno porte, leve, com design inovador e teclado capacitivo de fácil manuseio e limpeza. Este modelo possui uma saída auxiliar para conexão elétrica que permite a interconexão e o empilhamento (em pedestal) recomendado de até 5 bombas de infusão icatu, marca Samtronic. O equipamento conta com um Menu Engenharia Clínica, acessado por senha, que permite a configuração personalizada pelo estabelecimento de ajustes como: ajuste do display, idioma, volume sonoro mínimo, configurações de senha de acesso, configuração de parâmetros default (para tempo de pré-alarme, sensibilidade/ajuste de sensores, vazão KVO, vazão e volume bolus, volume de purga, identificação da bomba), uso do sensor de gotas (opcional ou obrigatório), interfaces de rede, seleção dos modos de programação, atualização da biblioteca de drogas DERS, exportar relatórios DERS e apagar relatórios DERS. Opera em 95 a 240 V~ e frequência de alimentação de 50/60 Hz. Potência máxima consumida 35 VA (1 equipamento) e 175 VA (5 equipamentos interconectados eletricamente). Possui saída para alimentação externa 9 – 12 V (DC). Proteção contra choques elétricos: Equipamento de classe II, e parte aplicada de tipo CF. Classificação contra penetração nociva de água: IP22. Peso do equipamento 1,86 kg. Dimensões: 168,6 x 193,3 x 190,8 mm (H / L / P). Conectividade: USB-A, USB-B e Ethernet. Acessórios: cabo de alimentação externa, haste para soro, software SamLOG® II e software computacional SamINTELLI®. Uso hospitalar e ambulatorial. Utilizada para infusões com equipo dedicado Samtronic família ICASET®. Registro M.S. 10188530084				
VALOR TOTAL				R\$ 750,00
SETECENTOS E CINQUENTA REAIS				

B) FORNECIMENTO DE INSUMOS

ITEM	PRODUTO	MARCA	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	EQUIPO CRISTAL - EI 0421 0000 Equipo / linha de infusão, marca Samtronic, para uso arterial, venoso, epidural e outros, projetado e fabricado para uso exclusivo em bombas de infusão peristáltica Samtronic modelos ICATU S, icatu S, icatu S TCI. Comprimento total aproximado de 2,35 metros, volume de prime de aproximadamente 16,0 mL, com câmara gotejadora flexível com ponta perfurante universal, filtro de retenção de partículas de 15 µm, entrada de ar lateral com filtro hidrofóbico bacteriológico de 0,22 µm e tampa protetora, tubo PVC DEHP FREE cristal, pinça rolete, corta-fluxo dedicado, conjunto intermediário de silicone translúcido com trava mecânica, injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante e luer lock retrátil com tampa protetora com filtro de membrana hidrofóbica de 1,2 µm. Fabricado em PVC DEHP FREE translúcido, atóxico, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, no do lote, no do registro M.S., data, tipo de esterilização e prazo de validade. Produto não contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido, fabricado e certificado conforme norma ABNT NBR ISSO 8536-8. Uso exclusivo em bombas Samtronic modelos ICATU S, icatu S, icatu S TCI. Utilização em terapia parenteral. Registro M.S. 10188530058	SAMTRONIC	180 UN	R\$ 17,00	R\$ 3.060,00
02	EQUIPO ENTERAL - EI 0323 0000 Equipo / linha de infusão, marca Samtronic, para infusão de nutrição enteral, projetado e fabricado para uso exclusivo em bombas de infusão peristáltica Samtronic modelos ICATU S, icatu S, icatu S TCI. Comprimento total aproximado de 2,33 metros, volume de prime de aproximadamente 15,0 mL, com câmara gotejadora flexível com ponta perfurante universal, entrada de ar lateral com filtro hidrofóbico bacteriológico de 0,22 µm e tampa protetora, tubo PVC DEHP FREE roxo/lilás, pinça rolete, corta-fluxo dedicado, conjunto	SAMTRONIC	60 UN	R\$ 17,00	R\$ 1.020,00

	intermediário de silicone translúcido com trava mecânica e conector de nutrição enteral com tampa com alça*. Fabricado em PVC DEHP FREE translúcido, atóxico, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, no do lote, no do registro M.S., data, tipo de esterilização e prazo de validade. Produto não contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido e fabricado conforme norma ABNT NBR ISO 8536-8. Uso exclusivo em bombas Samtronic modelos ICATU S, icatu S, icatu S TCI. Utilização em terapia enteral. Registro M.S. 10188530063				
03	EQUIPO FOTOSSENSÍVEL - EI 0422 0000 Equipo / linha de infusão, marca Samtronic, para uso arterial, venoso, epidural e outros, projetado e fabricado para uso exclusivo em bombas de infusão peristáltica Samtronic modelos ICATU S, icatu S, icatu S TCI. Comprimento total aproximado de 2,35 metros, volume de prime de aproximadamente 16,0 mL, com câmara gotejadora fotoprotetora flexível com ponta perfurante universal, filtro de retenção de partículas de 15 µm, entrada de ar lateral com filtro hidrofóbico bacteriológico de 0,22 µm e tampa protetora, tubo PVC DEHP FREE fotoprotetor, pinça rolete, corta-fluxo dedicado, conjunto intermediário de silicone translúcido com trava mecânica, injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante e luer lock com tampa protetora com filtro de membrana hidrofóbica de 1,2 µm. Fabricado em PVC DEHP FREE translúcido, atóxico, possui capa protetora para soluções fotossensíveis, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, no do lote, no do registro M.S., data, tipo de esterilização e prazo de validade. Produto não contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido, fabricado e certificado conforme norma ABNT NBR ISO 8536-8. Uso exclusivo em bombas Samtronic modelos ICATU S, icatu S, icatu S TCI. Utilização com	SAMTRONIC	60 UN	R\$ 17,00	R\$ 1.020,00

soluções fotossensíveis em terapia parenteral. Registro M.S. 10188530059					
VALOR TOTAL					R\$ 5.100,00
CINCO MIL E CEM REAIS					

VALIDADE DA PROPOSTA:

30 (trinta) dias.

PRAZO DE PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado mensalmente através de depósito em conta bancária em nome e CNPJ da CONTRATADA.

PRAZO DE ENTREGA:

obre o fornecimento dos insumos, após aprovação da ordem de compra na plataforma de compras, a CONTRATADA deverá realizar a entrega em até 7 dias corridos, junto com a nota fiscal, obedecendo as quantidades solicitadas de cada item e ao valor unitário a ser pactuado em contrato.

Atenciosamente,

Atenciosamente,

SAMTRONIC IND. E COM. LTDA.
Edgar Félix Müller
Diretor-Presidente
CPF 038.396.258-63
RNE W645813-J

58.426.628/0001-33
SAMTRONIC
IND. COM. LTDA
Rua Venda da Esperança, 162
Socorro - CEP 04763-040
SÃO PAULO - SP